


基本情報

Basic information



現在は保持金具を黒染めしております。(代表画像は非黒染め)

- 加工物を保持金具で締めつけ、平行・直角線を出せます。
- 保持金具でV溝を利用して、45°線の罫書などに利用。
- ★材質・・・FC250
- ◆呼寸法400mm以上は現在、生産見合わせ品となります。

BOX V-BLOCK

- Support workpiece by clamping holder to keep parallel and squareness.
- By clamping holder and v-groove, marking the 45° line

★Material・・・FC250

- 6面の平行度・直角角度
Parallelism of 6 faces・Squareness
 - 基準面からのV溝の平行度
Parallelism of V-groove from the reference flat
- 機械 (50 + $\frac{A}{10}$) μ m
 級別 (10 + $\frac{A}{20}$) μ m
 公差 Class A (5 + $\frac{A}{50}$) μ m
 AA級 (3 + $\frac{A}{100}$) μ m
 A=呼寸法
 A=Nominal size

| 呼寸法 Nominal size (mm) | 寸法 Size (mm) | | | | | | | | | | | 製造質量 Weight (kg) |
|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------------------------|
| | A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | |
| 100 | 100 | 25 | 16 | 66 | 37 | 12 | 110 | 15 | 175 | 60 | 136 | 3.4 |
| 125 | 125 | 28 | 20 | 73 | 42 | 14 | 118 | 15 | 175 | 60 | 136 | 6.2 |
| 150 | 150 | 31 | 22 | 85 | 45 | 16 | 118 | 15 | 175 | 60 | 136 | 10.3 |
| 175 | 175 | 41 | 28 | 112 | 63 | 20 | 118 | 15 | 175 | 60 | 136 | 16.3 |
| 200 | 200 | 39 | 26 | 132 | 68 | 22 | 118 | 15 | 175 | 60 | 136 | 24.5 |
| 250 | 250 | 60 | 38 | 185 | 95 | 23 | 210 | 20 | 275 | 120 | 225 | 53 |
| 300 | 300 | 50 | 38 | 200 | 100 | 30 | 210 | 20 | 275 | 120 | 225 | 76 |
| 400 | 400 | 120 | 110 | 300 | 100 | 40 | 380 | 50 | 500 | 150 | 450 | 208 |
| 500 | 500 | 150 | 140 | 375 | 125 | 50 | 380 | 50 | 500 | 150 | 450 | 376 |
| 800 | 800 | 180 | 150 | 450 | 150 | 60 | 380 | 50 | 500 | 150 | 450 | 650 |

機械仕上価格表

| 品番 | 寸法(mm) | 標準・価格(税込) | JANコード | 重量(kg) |
|----------|--------|-----------|---------------|--------|
| 124-100K | 100 | 29,700 | 4560379750563 | 3.4 |
| 124-125K | 125 | 44,000 | 4560379750600 | 6.2 |
| 124-150K | 150 | 58,300 | 4560379750648 | 10.3 |
| 124-175K | 175 | 92,400 | 4560379750686 | 16.3 |
| 124-200K | 200 | 114,400 | 4560379750723 | 24.5 |
| 124-250K | 250 | - | 4560379750761 | 53 |
| 124-300K | 300 | - | 4560379750808 | 76 |
| 124-400K | 400 | - | 4560379750846 | 208 |
| 124-500K | 500 | - | 4560379750884 | 376 |
| 124-600K | 600 | - | 4560379750921 | 650 |

B級価格表

| 品番 | 寸法(mm) | 標準・価格(税込) | JANコード | 重量(kg) |
|----------|--------|-----------|---------------|--------|
| 124-100B | 100 | 55,000 | 4560379750570 | 3.4 |
| 124-125B | 125 | 66,000 | 4560379750617 | 6.2 |
| 124-150B | 150 | 92,400 | 4560379750655 | 10.3 |
| 124-175B | 175 | 157,300 | 4560379750693 | 16.3 |
| 124-200B | 200 | 176,000 | 4560379750730 | 24.5 |
| 124-250B | 250 | - | 4560379750778 | 53 |
| 124-300B | 300 | - | 4560379750815 | 76 |
| 124-400B | 400 | - | 4560379750853 | 208 |
| 124-500B | 500 | - | 4560379750891 | 376 |
| 124-600B | 600 | - | 4560379750938 | 650 |

A級価格表

| 品番 | 寸法(mm) | 標準・価格(税込) | JANコード | 重量(kg) |
|----------|--------|-----------|---------------|--------|
| 124-100A | 100 | 99,000 | 4560379750587 | 3.4 |
| 124-125A | 125 | 113,300 | 4560379750624 | 6.2 |
| 124-150A | 150 | 132,000 | 4560379750662 | 10.3 |
| 124-175A | 175 | 242,000 | 4560379750709 | 16.3 |
| 124-200A | 200 | 286,000 | 4560379750747 | 24.5 |
| 124-250A | 250 | - | 4560379750785 | 53 |
| 124-300A | 300 | - | 4560379750822 | 76 |
| 124-400A | 400 | - | 4560379750860 | 208 |
| 124-500A | 500 | - | 4560379750907 | 376 |
| 124-600A | 600 | - | 4560379750945 | 650 |

AA級価格表

| 品番 | 寸法(mm) | 標準・価格(税込) | JANコード | 重量(kg) |
|-----------|--------|-----------|---------------|--------|
| 124-100AA | 100 | 114,400 | 4560379750594 | 3.4 |
| 124-125AA | 125 | 176,000 | 4560379750631 | 6.2 |
| 124-150AA | 150 | 207,900 | 4560379750679 | 10.3 |
| 124-175AA | 175 | 396,000 | 4560379750716 | 16.3 |
| 124-200AA | 200 | 462,000 | 4560379750754 | 24.5 |
| 124-250AA | 250 | - | 4560379750792 | 53 |
| 124-300AA | 300 | - | 4560379750839 | 76 |
| 124-400AA | 400 | - | 4560379750877 | 208 |
| 124-500AA | 500 | - | 4560379750914 | 376 |
| 124-600AA | 600 | - | 4560379750952 | 650 |