


CYLINDRICAL SQUARE



基本情報

Basic information



JIS B 7539

直角度 $\pm(2 + \frac{L}{200}) \mu\text{m}$
Lは呼寸法を表す。

Squareness

$\pm(2 + \frac{L}{200}) \mu\text{m}$
"L" is the nominal size.

◆現在、生産見合わせ品、在庫のみの販売となります、在庫に関しては、各営業所にご確認下さい。

●用途

精密検査用定盤と併用し、光陰法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の規範として使用されます。

●特徴

JIS B 7539準拠品

焼入品

●材質

焼入品 合金工具鋼

焼入硬度 HV450(HS60)以上

●Application

Combined with a precision inspection surface plate and used as a standard for comparison to measure block method or dial gauge method.

●Features

JIS B 7539 compliant

Hardened

●Materials

Hardened Alloy tool steel

Quenching hardness HV450(HS60) or more

呼寸法 Nominal size (mm)	寸法 Size		
	全長 Overall length (mm)	直径 Diameter (mm)	直角度 Squareness ±(μm)
100	100	φ 60	2.50
150	150	φ 70	2.75
200	200	φ 80	3.00
250	250	φ 90	3.25
300	300	φ 100	3.50
350	350	φ 110	3.75
400	400	φ 120	4.00
500	500	φ 130	4.50
600	600	φ 160	5.00
800	800	φ 200	6.00
1000	1000	φ 240	7.00
1200	1200	φ 250	8.00

標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
145-100	100	92,400	4560379754950	2.2
145-150	150	148,500	4560379754967	4.6
145-200	200	189,860	4560379754974	8
145-250	250	235,400	4560379754981	12.7
145-300	300	290,400	4560379754998	18.8
145-350	350	-	4560379755001	26.6
145-400	400	-	4560379755018	36
145-500	500	-	4560379755025	53
145-600	600	-	4560379755032	80
145-800	800	-	4560379755049	201
145-1000	1000	-	4560379755056	361
145-1200	1200	-	4560379755063	471