



## 基本情報

## Basic information



- 本製品は、直定規のJIS規格(JIS B 7514)を基準としたI形(アイガタ)直定規です。
- 精密定規で、平坦・平行・真直度を検査するときに最適です。
- 材質は、JIS G 4401(炭素工具鋼)またはこれと同等以上のものを使用しています。
- 真直度の有効長は両端20mmを除外しております。

★焼入なし:Hv170(Hs25)~Hv245(Hs35)

★焼入硬度:Hv490(Hs65)~Hv620(Hs75)

■I形(アイガタ)直定規(真直度)  $\mu\text{m}$   
I-BEAM (straightness)

B級 Class B  $(4 + \frac{L}{50}) \mu\text{m}$

A級 Class A  $(2 + \frac{L}{250}) \mu\text{m}$

特級 High grade  $(1 + \frac{L}{500}) \mu\text{m}$

L = 有効長さ

[注]両端20mmづつは測定より除きます

L = Effective length

Note: 20 mm in from each end is not included in the measurement.

●This product is a precision straight edge based on the JIS straight edge standard (JIS B 7514).

●This ruler is accurate and best suited for inspecting flatness, parallelism and straightness.

●It is made of JIS G 4401 (tool carbon steel), or better quality material.

★Without heat treatment:Hv170(Hs25)~Hv245(Hs35)

★Hardened:Hv490(Hs65)~Hv620(Hs75)

## B級価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
146A-300B	340 x 50 x 10	28,600	4560379754776	1.1
146A-500B	540 x 50 x 10	50,600	4560379754806	2
146A-1000B	1040 x 60 x 12	123,200	4560379754837	5
146A-1500B	1540 x 70 x 15	-	4560379754868	8.2
146A-2000B	2040 x 90 x 20	-	4560379754899	22
146A-3000B	3040 x 120 x 22	-	4560379754929	45.5

## A級価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
146A-300A	340 x 50 x 10	44,000	4560379754783	1.1
146A-500A	540 x 50 x 10	63,800	4560379754813	2
146A-1000A	1040 x 60 x 12	145,200	4560379754844	5
146A-1500A	1540 x 70 x 15	-	4560379754875	8.2
146A-2000A	2040 x 90 x 20	-	4560379754905	22
146A-3000A	3040 x 120 x 22	-	4560379754936	45.5

## A級焼入価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
146A-300AH	340 x 50 x 10	59,400	4560379754790	1.1
146A-500AH	540 x 50 x 10	97,900	4560379754820	2
146A-1000AH	1040 x 60 x 12	220,000	4560379754851	5
146A-1500AH	1540 x 70 x 15	-	4560379754882	8.2
146A-2000AH	2040 x 90 x 20	-	4560379754912	22
146A-3000AH	3040 x 120 x 22	-	4560379754943	45.5