


I-BEAM SQUARE



基本情報

Basic information



◆呼寸法600mm以上は現在、生産見合わせ品、在庫分のみの販売となります、在庫に関しては、各営業所にご確認下さい

用途:●製品、部品等の精密直角度測定

特長:●JIS B 7526準拠品 ●焼入品

材質:●炭素工具鋼 焼入硬度 HV450(HS60)以上

直角度:±(2+L/100)μm ※Lは呼寸法を表す。

Application:●Precision measurement of the squareness of products and parts

Features:●JIS B 7526 compliant, JIS class 1 ●Hardened

Materials:●Carbon tool steel Quenching hardness HV450(HS60) or more

Squareness:±(2+L/100)μm "L" is the nominal size

呼寸法 Nominal size (mm)	寸法 Size (mm)			
	長片全長 Overall length, long side	短片全長 Overall length, short side	巾 Width	厚 Thickness
※50	50	40	16	3
※75	75	50	18	4
100	100	70	25	6
150	150	100	30	8
200	200	130	30	10
※250	250	165	40	13
300	300	200	40	15
500	500	300	55	20
※600	600	350	60	23
※750	750	400	65	25
※1000	1000	500	70	28

※JIS 規格外寸法 ※Nonstandard JIS size

1級価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
154-50	50	35,200	4560379756510	0.04
154-75	75	35,200	4560379756527	0.08
154-100	100	41,140	4560379756534	0.2
154-150	150	-	4560379756541	0.3
154-200	200	-	4560379756558	0.7
154-250	250	-	4560379756565	1.3
154-300	300	-	4560379756572	1.8
154-500	500	-	4560379756589	6.5
154-600	600	-	4560379764638	9
154-750	750	-	4560379764645	11.5
154-1000	1000	-	4560379764652	18