




品番 : OS2

# レベリングブロック OS2型 OS2



## 基本情報

Basic information



下げた場合 (When lowered)

※鋳造品のため各寸法は参考値

### 【特長】

- 簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。
- アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
- 調整部が三段式なので接地面のズレが生じにくいです。

### 【用途】

- 各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。

LEVELING BLOCK OS2 TYPE

### ●OS2型 寸法表 Dimensions OS2 type

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (kN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)								製品質量 Weight (kg)
			A	B	C	D	E	F	H	d	
OS2-1	7	4	125	95	95	80	50	18	66	M12	3
OS2-2	15	5	170	140	130	87	65	18	80	M16	7.5
OS2-3	25	8	215	185	180	100	80	30	105	M20	13
OS2-4	45	6	215	185	180	100	80	30	105	φ20H7	13

## 標準価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
OS2-1	66(高) x 4(揚程) x 7KN	13,860	4560379759306	3
OS2-2	80(高) x 5(揚程) x 15KN	21,560	4560379759313	7.5
OS2-3	105(高) x 6(揚程) x 25KN	32,340	4560379759320	13
OS2-4	105(高) x 6(揚程) x 45KN	40,480	4560379759337	13